



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

СВЕТОДИОДНАЯ ПАНЕЛЬ STANDARD

1. Назначение и область применения:

- 1.1 Светодиодная панель ПРОГРЕСС STANDARD (далее - изделие/изделия), предназначена для работы в сетях переменного тока с напряжением 230В ±10% и частотой 50 Гц. Подробные характеристики изделия представлены в Таблице 1. Все указанные характеристики являются номинальными и могут отличаться в пределах ± 20%, в зависимости от состояния сетей и партии продукции.
- 1.2 По требованиям безопасности, изделие соответствует техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 004/2011.
- 1.3 По требованиям электромагнитной совместимости, изделие соответствует техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 020/2011.
- 1.4 По требованиям ограничения применения опасных веществ, изделие соответствует Техническому регламенту Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 037/2016.
- 1.5 Изделие предназначено для внутреннего освещения объектов, общественного назначения.

2. Комплектность:

светодиодная панель - 1шт;
упаковка - 1шт.

3. Монтаж и подключение:

- 3.1 Монтаж и подключение изделия, должен осуществляться только квалифицированным персоналом.
- 3.2 Перед подключением изделия, убедитесь в правильности напряжения питающей сети 230В ±10%, частоты 50 Гц и наличии защитного устройства в цепи (автоматический выключатель, предохранитель).
- 3.3 Отключите питание сети.
- 3.4 Освободите изделие от упаковки.
- 3.5 Присоедините подготовленные концы проводов питающего кабеля изделия, к сетевому кабелю 230В ±10% с помощью клеммного зажима (в комплект не входит) или иным способом обеспечивающим надежный контакт и заземление.
- 3.6 Способы монтажа:

- при внутреннем монтаже, поместите изделие в монтажный проем, размеры которого с каждого края, на 2-5 мм меньше, чем размер внешней рамки изделия;
- при наружном монтаже, открутите боковые винты, снимите внешнюю рамку изделия и рассеиватель. Закрепите изделие на монтажной поверхности с помощью крепежных элементов (не входят в комплект поставки);
- соберите изделие в обратном порядке.

4. Требования безопасности и техническое обслуживание:

- 4.1 Изделие может быть установлено на любых пригодных для монтажа поверхностях, в том числе деревянных.
- 4.2 При эксплуатации необходимо располагать изделие вдали от источника образования пыли и в месте с нормальным уровнем влажности.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- монтаж изделия, чистка и замена при подключенном электропитании сети;
- эксплуатация изделия с разбитым или треснувшим рассеивателем и другими механическими повреждениями;
- подключение изделия к поврежденной электропроводке;
- очистка рассеивателя агрессивными моющими средствами и химикатами.

5. Транспортировка и хранение:

- 5.1 Транспортировка изделий, допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованных изделий от механических повреждений и ударных нагрузок.
- 5.2 Хранение изделий, осуществляется в упаковке изготовителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающей среды от -40 до +50°С и относительной влажности 98% при 25°С. При хранении на стеллажах упаковки с изделиями должны быть сложены не более чем в 10–12 рядов по высоте.

6. Утилизация:

- 6.1 Светодиодная панель ПРОГРЕСС STANDARD является экологически чистым источником света и не содержит вредных веществ и утилизация изделия осуществляется в соответствии с правилами утилизации бытовой электронной техники.

Таблица 1. Основные характеристики

Артикул	62042-36	62082-36	62482-54
Номинальная мощность, Вт	36	36	54
Световой поток, макс. Лм	3600	3600	5400
Цветность *	4000	6500	6500
Материал корпуса	металл	металл	металл
Материал рассеивателя	PP	PP	PP
Тип рассеивателя	призма	призма	опал
Рабочая температура, °С	от +1 до +40	от +1 до +40	от +1 до +40
Коэффициент пульсации, %	<5	<5	<5
Угол рассеивания, °	120	120	120
Тип светодиодов	SMD	SMD	SMD
Степень защиты	IP40	IP40	IP40
ЭПРА	встроенный	встроенный	встроенный
Способ монтажа	универсальный	универсальный	универсальный
Габариты, ДхШхВ, мм	595x595x19	595x595x19	595x595x19

* 4000 - БЕЛЫЙ СВЕТ / 6500 - ХОЛОДНЫЙ СВЕТ

Технические параметры:

- номинальное напряжение: 230В±10%. Частота 50 Гц;
- индекс цветопередачи Ra: > 80;
- класс энергоэффективности: А;
- климатическое исполнение: УХЛ4;
- класс защиты от поражения эл. током: 1;
- расчетный срок службы: 30 000 часов;
- цвет корпуса: белый;
- время включения: без задержки.

7. Условия предоставления гарантии:

- 7.1 Благодарим Вас за то, что вы приобрели это изделие ПРОГРЕСС, изготовленное и испытанное с применением высочайших стандартов качества. Гарантийный срок на изделие, составляет 24 месяца со дня его продажи.
- 7.2 Возврату и/или обмену подлежат не работающие изделия при отсутствии видимых физических повреждений.
- 7.3 Возврат и/или обмен осуществляется при предъявлении правильно заполненного гарантийного талона (указать номер партии, наименование торговой организации, дату), наличии печати торговой организации, в которой было приобретено изделие, а так же подпись продавца. Изделие подлежит возврату и/или обмену при условии сохранения товарного вида упаковки.
- 7.4 Возврат и/или обмен предлагает тестирование изделия на работоспособность.
- 7.5 Гарантийные обязательства не распространяются на изделия:
 - имеющие видимые физические повреждения корпуса.
 - вышедшие из строя в результате нарушения Покупателем условий эксплуатации.
 - вышедшие из строя в результате попадания внутрь корпуса посторонних предметов, жидкостей, насекомых.
 - вышедшие из строя в результате действия обстоятельств непреодолимой силы: пожар, затопление и прочее.
- 7.6 Все выше изложенные гарантии действуют в рамках законодательства государств-членов ЕАЭС о защите прав потребителей.
- 7.7 В период гарантийных обязательств и при возникновении претензий обращаться а адрес торговой организации, в которой было приобретено изделие.

Номер партии:	Наименование торговой организации:
Подпись продавца:	Дата продажи:



www.progress-co.ru

Produced: PROGRECC CO., LTD
№308, Caiwuwe Development Building, Baoan Road (South)st., Shenzhen, China
Произведено: ПРОГРЕСС Ко., ЛТД
№308, Гаувей Девелопмент Билдинг , ул. Баоан, Шенжень, Китай

