ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

ПАТРОН КАРБОЛИТОВЫЙ

1.Назначение и область применения:

1.1 Патрон карболитовый ПРОГРЕСС (далее - изделие/изделия), предназначен для работы в сетях переменного тока с напряжением 230В ±10% и частотой 50 Гц. Подробные характеристики изделия представлены в Таблице 1.

1.2 По требованиям безопасности, изделие соответствует техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 004/2011.

1.3 По требованиям электромагнитной совместимости, изделие соответствует техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 020/2011.

1.4 По требованиям ограничения применения опасных веществ, изделие соответствует Техническому регламенту Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 037/2016.

1.5 Изделие предназначено для использования внутри жилых, общественных, производственных и коммерческих учреждений.

2. Комплектность:

патрон - 1шт.

3. Подключение:

3.1 Подключение изделия, должно осуществляться только квалифицированным персоналом.

3.2 Перед подключением изделия, убедитесь в правильности напряжения питающей сети 230В ±10%, частоты 50 Гц.

3.3 Открутите верхнюю часть изделия и извлеките контактный механизм изделия.

3.4 Проденьте контакты сетевого/питающего кабеля, в отверстие, в нижней части корпуса изделия и присоедините к контактному механизму изделия, просунув их зачищенные концы в пазы контактных зажимов.

3.5 Затяните винты контактных зажимов.

3.6 Установите верхнюю крышку изделия на место.

4. Требования безопасности и техническое обслуживание:

4.1 Эксплуатация изделия, должна осуществляться в месте с нормальным уровнем влажности и загрязнения.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- подключение изделия при включенном электропитании сети;
- эксплуатация изделия с механическими повреждениями;
- подключение изделия к повреждённому сетевому/ питающему кабелю.

5. Транспортировка и хранение:

5.1 Транспортировка изделий, допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованных изделий от механических повреждений и ударных нагрузок.

5.2 Хранение изделий, осуществляется в упаковке изготовителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающей среды от -40 до +50°С и относительной влажности 98% при 25°С. При хранении на стеллажах упаковки с изделиями должны быть сложены не более чем в 5–6 рядов по высоте.

6. Утилизация:

6.1 Патрон карболитовый ПРОГРЕСС не содержит вредных веществ и утилизация изделия осуществляется в соответствии с правилами утилизации бытовой электротехники.

Таблица 1. Основные характеристики

Артикул	91011	91041	91012	91042	91022	91032
Тип	подвесной	подвесной	подвесной	подвесной	потолочный	настенный
Прижимное кольцо	нет	есть	нет	есть	нет	нет
Подключаемый цоколь	E14	E14	E27	E27	E27	E27
Номинальное напряжение, В	250	250	250	250	250	250
Тип подключения сетевого/питающего кабеля	винтовой	винтовой	винтовой	винтовой	винтовой	винтовой
Материал корпуса	карболит	карболит	карболит	карболит	карболит	карболит
Материал контактной группы	латунь	латунь	латунь	латунь	латунь	латунь
Диапазон сечений присоединяемого проводника, мм^2	0.50-1.50	0.50-1.50	0.50-1.50	0.50-1.50	0.50-1.50	0.50-1.50
Цвет корпуса	черный	черный	черный	черный	черный	черный
Степень защиты от влаги и пыли, IP	20	20	20	20	20	20
Климатическое исполнение	УХЛ4	УХЛ4	УХЛ4	УХЛ4	УХЛ4	УХЛ4
Предельный срок хранения до ввода в эксплуатацию	5 лет	5 лет	5 лет	5 лет	5 лет	5 лет

Номер партии:	Наименование торговой организации:
Подпись продавца:	Дата продажи:

www.progress-co.ru

Produced: PROGRECC CO., LTD
№308, Caiwuwe Development Building, Baoan Road (South)st., Shenzhen, China
Произведено: ПРОГРЕСС Ко., ЛТД
№308, Гаувей Девелопмент Билдинг , ул. Баоан, Шенжень, Китай