ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

КОЛОДКА БЕЗ ЗАЗЕМЛЕНИЯ

1.Назначение и область применения:

1.1 Колодка без заземления ПРОГРЕСС (далее - изделие/изделия), предназначена для работы в сетях переменного тока с напряжением 230В ±10% и частотой 50 Гц. Подробные характеристики изделия представлены в Таблице 1.

1.2 По требованиям безопасности, изделие соответствует техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 004/2011.

1.3 По требованиям электромагнитной совместимости, изделие соответствует техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 020/2011.

1.4 По требованиям ограничения применения опасных веществ, изделие соответствует Техническому регламенту Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 037/2016.

1.5 Изделие предназначено для открытой установки внутри жилых, общественных и коммерческих учреждений.

2. Комплектность:

колодка - 1шт;

упаковка - 1шт.

3. Монтаж и подключение:

3.1 Монтаж и подключение изделия, должен осуществляться только квалифицированным персоналом.

3.2 Перед подключением изделия, убедитесь в правильности напряжения питающей сети 230В ±10%, частоты 50 Гц и наличии защитного устройства в цепи (автоматический выключатель, предохранитель).

3.3 Отключите питание сети.

3.4 Освободите изделие от упаковки.

3.5 Выверните винты и снимите верхнюю крышку изделия.

3.6 При необходимости, закрепите заднюю крышку изделия, на монтажной поверхности, двумя крепежными элементам (не входит в комплект поставки).

3.7 Присоедините контакты сетевого/питающего кабеля, просунув их зачищенные концы, в пазы контактных зажимов изделия.

3.8 Затяните винты контактных зажимов изделия.

3.9 Закрепите сетевой/питающий кабель, фиксатором в основании корпуса изделия.

3.10 Установите верхнюю крышку изделия на место и зафиксируйте винтами.

4. Требования безопасности и техническое обслуживание:

4.1 При эксплуатации, изделие можно сочетать с любыми видами материалов, в том числе деревянными.

4.2 При эксплуатации необходимо располагать изделие вдали от источника образования пыли и в месте с нормальным уровнем влажности.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- монтаж изделия, чистка и замена при подключенном электропитании сети;
- эксплуатация изделия с механическими повреждениями;
- подключение изделия к повреждённой электропроводке;
- эксплуатация изделия с превышением параметра: Номинальная сила тока, указанного в Таблице 1.

5. Транспортировка и хранение:

5.1 Транспортировка изделий, допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованных изделий от механических повреждений и ударных нагрузок.

5.2 Хранение изделий, осуществляется в упаковке изготовителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающей среды от -40 до +50°С и относительной влажности 98% при 25°С. При хранении на стеллажах упаковки с изделиями должны быть сложены не более чем в 5–6 рядов по высоте.

6. Утилизация:

6.1 Колодка без заземления ПРОГРЕСС не содержит вредных веществ и утилизация изделия осуществляется в соответствии с правилами утилизации бытовой электротехники.

Таблица 1. Основные характеристики

Артикул	840120	840130	840140
Номинальное напряжение, В	250	250	250
Номинальная сила тока, А	10	10	10
Способ монтажа	открытый	открытый	открытый
Количество входов	2	3	4
Заземляющий контакт	нет	нет	нет
Клавиша вкл.-выкл.	нет	нет	нет
Материал корпуса	ABS	ABS	ABS
Материал контактной группы	медь	медь	медь
Тип контактной группы	винтовой	винтовой	винтовой
Диапазон сечений присоединяемого проводника, мм^2	0.75-1.50	0.75-1.50	0.75-1.50
Цвет корпуса	белый	белый	белый
Степень защиты от влаги и пыли, IP	20	20	20
Климатическое исполнение	УХЛ4	УХЛ4	УХЛ4
Количество циклов вкл.-выкл.	5000	5000	5000
Предельный срок хранения до ввода в эксплуатацию	5 лет	5 лет	5 лет

Номер партии:	Наименование торговой организации:
Подпись продавца:	Дата продажи:

www.progress-co.ru

Produced: PROGRECC CO., LTD
№308, Caiwuwe Development Building, Baoan Road (South)st., Shenzhen, China
Произведено: ПРОГРЕСС Ко., ЛТД
№308, Гаувей Девелопмент Билдинг , ул. Баоан, Шенжень, Китай