

1. Назначение и область применения:

- 1.1 Патрон пластиковый с проводом ПРОГРЕСС (далее - изделие/изделия), предназначен для работы в сетях переменного тока с напряжением 230В ±10% и частотой 50 Гц. Подробные характеристики изделия представлены в Таблице 1.
- 1.2 По требованиям безопасности, изделие соответствует техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 004/2011.
- 1.3 По требованиям электромагнитной совместимости, изделие соответствует техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 020/2011.
- 1.4 По требованиям ограничения применения опасных веществ, изделие соответствует Техническому регламенту Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 037/2016.
- 1.5 Изделие предназначено для использования внутри жилых, общественных, производственных и коммерческих учреждений.

2. Комплектность:

патрон - 1шт.

3. Подключение:

- 3.1 Подключение изделия, должно осуществляться только квалифицированным персоналом.
- 3.2 Перед подключением изделия, убедитесь в правильности напряжения питающей сети 230В ±10%, частоты 50 Гц.
- 3.3 Присоедините контакты сетевого/питающего кабеля, просунув их зачищенные концы, в пазы контактных зажимов изделия.
- 3.4 Затяните винты, контактных зажимов.
- 3.5 Используя подвесной элемент, расположенный на питающем кабеле изделия, зафиксируйте изделие, с помощью специальных крепежных изделий (не входит в комплект поставки).

4. Требования безопасности и техническое обслуживание:

- 4.1 Эксплуатация изделия, должна осуществляться в месте с нормальным уровнем влажности и загрязнения.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- подключение изделия при включенном электропитании сети;
- эксплуатация изделия с механическими повреждениями;
- подключение изделия к повреждённому сетевому/питающему кабелю.

5. Транспортировка и хранение:

- 5.1 Транспортировка изделий, допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованных изделий от механических повреждений и ударных нагрузок.
- 5.2 Хранение изделий, осуществляется в упаковке изготовителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающей среды от -40 до +50°С и относительной влажности 98% при 25°С. При хранении на стеллажах упаковки с изделиями должны быть сложены не более чем в 5–6 рядов по высоте.

6. Утилизация:

- 6.1 Патрон пластиковый с проводом ПРОГРЕСС не содержит вредных веществ и утилизация изделия осуществляется в соответствии с правилами утилизации бытовой электротехники.

Таблица 1. Основные характеристики

Артикул	93055	93056
Тип	подвесной	подвесной
Прижимное кольцо	нет	есть
Подключаемый цоколь	E27	E27
Номинальное напряжение, В	250	250
Длина питающего кабеля изделия, м	0.15	0.15
Тип подключения сетевого/питающего кабеля	винтовой	винтовой
Материал корпуса	негорючий пластик	негорючий пластик
Материал контактной группы	латунь	латунь
Диапазон сечений присоединяемого проводника, мм ²	0.50-1.50	0.50-1.50
Цвет корпуса	белый	черный
Степень защиты от влаги и пыли, IP	20	20
Климатическое исполнение	УХЛ4	УХЛ4
Предельный срок хранения до ввода в эксплуатацию	5 лет	5 лет

Номер партии:	Наименование торговой организации:
Подпись продавца:	Дата продажи:



www.progress-co.ru