



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

ВИЛКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ КАУЧУКОВАЯ С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ

1. Назначение и область применения:

- 1.1 Вилка штепсельная каучуковая с заземлением ПРОГРЕСС (далее - изделие/изделия), предназначена для работы в сетях переменного тока с напряжением 230В $\pm 10\%$ и частотой 50 Гц. Подробные характеристики изделия представлены в Таблице 1.
- 1.2 По требованиям безопасности, изделие соответствует техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 004/2011.
- 1.3 По требованиям электромагнитной совместимости, изделие соответствует техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 020/2011.
- 1.4 По требованиям ограничения применения опасных веществ, изделие соответствует Техническому регламенту Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 037/2016.
- 1.5 Изделие предназначено для использования внутри жилых, общественных и коммерческих учреждений.

2. Комплектность:

- вилка штепсельная - 1 шт;
упаковка - 1 шт.

3. Подключение:

- 3.1 Подключение изделия, должно осуществляться только квалифицированным персоналом.
- 3.2 Перед подключением изделия, убедитесь в правильности напряжения питающей сети 230В $\pm 10\%$, частоты 50 Гц.
- 3.3 Освободите изделие от упаковки.
- 3.4 Выверните центральный винт и снимите верхнюю крышку изделия.
- 3.5 Присоедините контакты питающего кабеля, просунув их зачищенные концы в пазы контактных зажимов изделия.
- 3.6 Заземляющий провод, зафиксируйте в контактном зажиме изделия, обозначенном соответствующим знаком.
- 3.7 Затяните винты контактных зажимов изделия.
- 3.8 Закрепите питающий кабель, фиксатором в основании корпуса изделия.
- 3.9 Установите верхнюю крышку изделия на место.

4. Требования безопасности и техническое обслуживание:

- 4.1 Эксплуатация изделия, должна осуществляться в месте с нормальным уровнем влажности и загрязнения.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- подключение изделия при включенном электропитании сети;
- эксплуатация изделия с механическими повреждениями;
- подключение изделия к поврежденному питающему кабелю;
- эксплуатация изделия с превышением параметра: Номинальная сила тока, указанного в Таблице 1.

5. Транспортировка и хранение:

- 5.1 Транспортировка изделий, допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованных изделий от механических повреждений и ударных нагрузок.
- 5.2 Хранение изделий, осуществляется в упаковке изготовителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающей среды от -40 до +50°C и относительной влажности 98% при 25°C. При хранении на стеллажах упаковки с изделиями должны быть сложены не более чем в 5-6 рядов по высоте.

6. Утилизация:

- 6.1 Вилка штепсельная каучуковая с заземлением ПРОГРЕСС не содержит вредных веществ и утилизация изделия осуществляется в соответствии с правилами утилизации бытовой электротехники.

Таблица 1. Основные характеристики

Артикул	8132010	813201	813211	813221
Тип	прямая MINI	прямая	косая	косая с кольцом
Номинальное напряжение, В	250	250	250	250
Номинальная сила тока, А	16	16	16	16
Заземляющий контакт	есть	есть	есть	есть
Тип контактного зажима	винтовой	винтовой	винтовой	винтовой
Материал корпуса	каучук	каучук	каучук	каучук
Материал контактной группы	медь	медь	медь	медь
Диапазон сечений присоединяемого проводника, мм ²	0.50-1.50	0.50-1.50	0.50-1.50	0.50-1.50
Цвет корпуса	черный	черный	черный	черный
Степень защиты от влаги и пыли, IP	44	44	44	44
Климатическое исполнение	УХЛ4	УХЛ4	УХЛ4	УХЛ4
Количество циклов вкл. - выкл.	5000	5000	5000	5000
Предельный срок хранения до ввода в эксплуатацию	5 лет	5 лет	5 лет	5 лет

Номер партии:	Наименование торговой организации:
Подпись продавца:	Дата продажи:



www.progress-co.ru

