



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

ГНЕЗДО ШТЕПСЕЛЬНОЕ КАУЧУКОВОЕ С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ

1. Назначение и область применения:

- 1.1 Гнездо штепсельное каучуковое с заземлением ПРОГРЕСС (далее - изделие/изделия), предназначено для работы в сетях переменного тока с напряжением 230В $\pm 10\%$ и частотой 50 Гц. Подробные характеристики изделия представлены в Таблице 1.
- 1.2 По требованиям безопасности, изделие соответствует техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 004/2011.
- 1.3 По требованиям электромагнитной совместимости, изделие соответствует техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 020/2011.
- 1.4 По требованиям ограничения применения опасных веществ, изделие соответствует Техническому регламенту Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 037/2016.
- 1.5 Изделие предназначено для использования внутри жилых, общественных и коммерческих учреждений.

2. Комплектность:

- гнездо штепсельное - 1 шт;
упаковка - 1 шт.

3. Подключение:

- 3.1 Подключение изделия, должно осуществляться только квалифицированным персоналом.
- 3.2 Перед подключением изделия, убедитесь в правильности напряжения питающей сети 230В $\pm 10\%$, частоты 50 Гц.
- 3.3 Освободите изделие от упаковки.
- 3.4 Выверните центральный винт и снимите верхнюю крышку изделия.
- 3.5 Присоедините контакты питающего кабеля, просунув их зачищенные концы в пазы контактных зажимов изделия.
- 3.6 Заземляющий провод, зафиксируйте в контактном зажиме изделия, обозначенном соответствующим знаком.
- 3.7 Затяните винты контактных зажимов изделия.
- 3.8 Закрепите питающий кабель, фиксатором в основании корпуса изделия.
- 3.9 Установите верхнюю крышку изделия на место.

4. Требования безопасности и техническое обслуживание:

- 4.1 Эксплуатация изделия, должна осуществляться в месте с нормальным уровнем влажности и загрязнения.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- подключение изделия при включенном электропитании сети;
- эксплуатация изделия с механическими повреждениями;
- подключение изделия к поврежденному питающему кабелю;
- эксплуатация изделия с превышением параметра: Номинальная сила тока, указанного в Таблице 1.

5. Транспортировка и хранение:

- 5.1 Транспортировка изделий, допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованных изделий от механических повреждений и ударных нагрузок.
- 5.2 Хранение изделий, осуществляется в упаковке изготовителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающей среды от -40 до +50°C и относительной влажности 98% при 25°C. При хранении на стеллажах упаковки с изделиями должны быть сложены не более чем в 5-6 рядов по высоте.

6. Утилизация:

- 6.1 Гнездо штепсельное каучуковое с заземлением ПРОГРЕСС не содержит вредных веществ и утилизация изделия осуществляется в соответствии с правилами утилизации бытовой электротехники.

Таблица 1. Основные характеристики

Артикул	823201	8232010
Номинальное напряжение, В	250	250
Номинальная сила тока, А	16	16
Заземляющий контакт	есть	есть
Тип контактного зажима	винтовой	винтовой
Материал корпуса	каучук	каучук
Материал контактной группы	медь	медь
Диапазон сечений присоединяемого проводника, мм ²	0.50-1.50	0.50-1.50
Цвет корпуса	черный	черный
Защитная крышка	нет	есть
Степень защиты от влаги и пыли, IP	44	44
Климатическое исполнение	УХЛ4	УХЛ4
Количество циклов вкл. - выкл.	5000	5000
Предельный срок хранения до ввода в эксплуатацию	5 лет	5 лет

Номер партии:	Наименование торговой организации:
Подпись продавца:	Дата продажи:



www.progress-co.ru

