

### 1. Назначение и область применения:

- 1.1 Выключатель открытой установки ПРОГРЕСС FIT (далее - изделие/изделия), предназначен для работы в сетях переменного тока с напряжением 230В ±10% и частотой 50 Гц. Подробные характеристики изделия представлены в Таблице 1.
- 1.2 По требованиям безопасности, изделие соответствует техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 004/2011.
- 1.3 По требованиям электромагнитной совместимости, изделие соответствует техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 020/2011.
- 1.4 По требованиям ограничения применения опасных веществ, изделие соответствует Техническому регламенту Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 037/2016.
- 1.5 Изделие предназначено для открытой установки внутри жилых, общественных и коммерческих учреждений.

### 2. Комплектность:

- выключатель - 1 шт;
- упаковка - 1 шт.

### 3. Монтаж и подключение:

- 3.1 Монтаж и подключение изделия, должен осуществляться только квалифицированным персоналом.
- 3.2 Перед подключением изделия, убедитесь в правильности напряжения питающей сети 230В ±10%, частоты 50 Гц и наличии защитного устройства в цепи (автоматический выключатель, предохранитель).
- 3.3 Отключите питание сети.
- 3.4 Освободите изделие от упаковки.
- 3.5 См. Схема 1:

- снять клавишу/клавиши изделия путем легкого нажатия на боковую стенку клавиши по оси качения;
- снять верхнюю крышку изделия путем нажатия на фиксаторы через 2 верхних и 2 нижних отверстия в крышке;
- отсоединить внутренний механизм изделия (далее - механизм) от задней крышки изделия;
- закрепить заднюю крышку изделия, на монтажной поверхности, двумя крепежными элементами (не входит в комплект поставки);
- установить механизм на место;
- присоединить контакты сетевого кабеля, просунув их зачищенные концы, в пазы контактных зажимов механизма;
- затянуть винты контактных зажимов механизма;
- произвести сборку изделия в обратном порядке.

### 4. Требования безопасности и техническое обслуживание:

- 4.1 При эксплуатации, изделие можно сочетать с любыми видами материалов, в том числе деревянными.
- 4.2 При эксплуатации необходимо располагать изделие вдали от источника образования пыли и в месте с нормальным уровнем влажности.

### ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- монтаж изделия, чистка и замена при подключенном электропитании сети;
- эксплуатация изделия с механическими повреждениями;
- подключение изделия к поврежденной электропроводке;
- эксплуатация изделия с превышением параметра: Номинальная сила тока, указанного в Таблице 1.

### 5. Транспортировка и хранение:

- 5.1 Транспортировка изделий, допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованных изделий от механических повреждений и ударных нагрузок.
- 5.2 Хранение изделий, осуществляется в упаковке изготовителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающей среды от -40 до +50°C и относительной влажности 98% при 25°C. При хранении на стеллажах упаковки с изделиями должны быть сложены не более чем в 5-6 рядов по высоте.

### 6. Утилизация:

- 6.1 Выключатель открытой установки ПРОГРЕСС FIT не содержит вредных веществ и утилизация изделия осуществляется в соответствии с правилами утилизации бытовой электротехники.

Таблица 1. Основные характеристики

| Артикул                                                      | 321112       | 321212       | 321122       | 321222       |
|--------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Номинальное напряжение, В                                    | 250          | 250          | 250          | 250          |
| Номинальная сила тока, А                                     | 10           | 10           | 10           | 10           |
| Способ монтажа                                               | открытый     | открытый     | открытый     | открытый     |
| Количество клавиш                                            | 1            | 1            | 2            | 2            |
| Подсветка клавиш                                             | нет          | есть         | нет          | есть         |
| Материал корпуса                                             | ABS          | ABS          | ABS          | ABS          |
| Материал основания                                           | термопластик | термопластик | термопластик | термопластик |
| Материал контактной группы                                   | медь         | медь         | медь         | медь         |
| Диапазон сечений присоединяемого проводника, мм <sup>2</sup> | 0.75-1.50    | 0.75-1.50    | 0.75-1.50    | 0.75-1.50    |
| Габаритные размеры, мм                                       | 65*65*35     | 65*65*35     | 65*65*35     | 65*65*35     |
| Цвет корпуса                                                 | бежевый      | бежевый      | бежевый      | бежевый      |
| Степень защиты от влаги и пыли, IP                           | 20           | 20           | 20           | 20           |
| Климатическое исполнение                                     | УХЛ4         | УХЛ4         | УХЛ4         | УХЛ4         |
| Количество вкл.-выкл.                                        | 40 000       | 40 000       | 40 000       | 40 000       |
| Предельный срок хранения до ввода в эксплуатацию             | 5 лет        | 5 лет        | 5 лет        | 5 лет        |

Схема 1. Способ монтажа



|                   |                                    |
|-------------------|------------------------------------|
| Номер партии:     | Наименование торговой организации: |
| Подпись продавца: | Дата продажи:                      |



[www.progress-co.ru](http://www.progress-co.ru)