



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

КОЛОДКА КАУЧУКОВАЯ С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ

1. Назначение и область применения:

- 1.1 Колодка каучуковая с заземлением ПРОГРЕСС (далее - изделие/изделия), предназначена для работы в сетях переменного тока с напряжением 230В $\pm 10\%$ и частотой 50 Гц. Подробные характеристики изделия представлены в Таблице 1.
- 1.2 По требованиям безопасности, изделие соответствует техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 004/2011.
- 1.3 По требованиям электромагнитной совместимости, изделие соответствует техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 020/2011.
- 1.4 По требованиям ограничения применения опасных веществ, изделие соответствует Техническому регламенту Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 037/2016.
- 1.5 Изделие предназначено для открытой установки внутри жилых, общественных и коммерческих учреждений.

2. Комплектность:

- колодка - 1 шт;
упаковка - 1 шт.

3. Монтаж и подключение:

- 3.1 Монтаж и подключение изделия, должен осуществляться только квалифицированным персоналом.
- 3.2 Перед подключением изделия, убедитесь в правильности напряжения питающей сети 230В $\pm 10\%$, частоты 50 Гц и наличии защитного устройства в цепи (автоматический выключатель, предохранитель).
- 3.3 Отключите питание сети.
- 3.4 Освободите изделие от упаковки.
- 3.5 Выверните винты и снимите верхнюю крышку изделия.
- 3.6 При необходимости, закрепите заднюю крышку изделия, на монтажной поверхности, двумя крепежными элементами (не входит в комплект поставки).
- 3.7 Присоедините контакты сетевого/питающего кабеля, просунув их зачищенные концы, в пазы контактных зажимов изделия.
- 3.8 Затяните винты контактных зажимов изделия.
- 3.9 Заземляющий провод, зафиксируйте в контактом зажиме изделия, обозначенном соответствующим знаком.
- 3.10 Закрепите сетевой/питающий кабель, фиксатором в основании корпуса изделия.
- 3.11 Установите верхнюю крышку изделия на место и зафиксируйте винтами.

4. Требования безопасности и техническое обслуживание:

- 4.1 При эксплуатации, изделие можно сочетать с любыми видами материалов, в том числе деревянными.
- 4.2 При эксплуатации необходимо располагать изделие вдали от источника образования пыли и в месте с нормальным уровнем влажности.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- монтаж изделия, чистка и замена при подключенном электропитании сети;
- эксплуатация изделия с механическими повреждениями;
- подключение изделия к поврежденной электропроводке;
- эксплуатация изделия с превышением параметра: Номинальная сила тока, указанного в Таблице 1.

5. Транспортировка и хранение:

- 5.1 Транспортировка изделий, допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованных изделий от механических повреждений и ударных нагрузок.
- 5.2 Хранение изделий, осуществляется в упаковке изготовителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающей среды от -40 до +50°C и относительной влажности 98% при 25°C. При хранении на стеллажах упаковки с изделиями должны быть сложены не более чем в 5-6 рядов по высоте.

6. Утилизация:

- 6.1 Колодка каучуковая с заземлением ПРОГРЕСС не содержит вредных веществ и утилизация изделия осуществляется в соответствии с правилами утилизации бытовой электротехники.

Таблица 1. Основные характеристики

Артикул	843211	843221	843231	843241
Номинальное напряжение, В	250	250	250	250
Номинальная сила тока, А	16	16	16	16
Способ монтажа	открытый	открытый	открытый	открытый
Количество входов	1	2	3	4
Заземляющий контакт	есть	есть	есть	есть
Защитная крышка	есть	есть	есть	есть
Материал корпуса	каучук	каучук	каучук	каучук
Материал контактной группы	медь	медь	медь	медь
Тип контактной группы	винтовой	винтовой	винтовой	винтовой
Диапазон сечений присоединяемого проводника, мм ²	0.75-1.50	0.75-1.50	0.75-1.50	0.75-1.50
Цвет корпуса	черный	черный	черный	черный
Степень защиты от влаги и пыли, IP	44	44	44	44
Климатическое исполнение	УХЛ4	УХЛ4	УХЛ4	УХЛ4
Количество циклов вкл.-выкл.	5000	5000	5000	5000
Предельный срок хранения до ввода в эксплуатацию	5 лет	5 лет	5 лет	5 лет

Номер партии:	Наименование торговой организации:
Подпись продавца:	Дата продажи:



www.progress-co.ru

